



Elementy hydrauliki KTR

**Łączniki pompa-silnik
Wsporniki PTFE oraz PTFE
Pierścienie tłumiące D, DT oraz DTV
Listwy tłumiące
Kołnierze elastyczne
Zbiorniki hydrauliczne
Kołnierze mocujące
Pokrywy włazów rewizyjnych
chłodnica panelowa PHE
chłodnica płaszczowo-rurowa TAK/TP**

są przeznaczone do montażu w maszynie. Jeżeli maszyna ta jest używana w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, musi zostać sprawdzona pod względem zgodności z dyrektywą 2014/34/UE. Zwłaszcza normy zharmonizowane

**DIN EN 1127-1
DIN EN ISO 80079-36
DIN EN ISO 80079-37**

muszą być przestrzegane.

Elementy hydrauliki KTR nie posiadają żadnych potencjalnych źródeł zapłonu, a tym samym dyrektywa Unii Europejskiej 2014/34/UE (patrz deklaracja producenta KTR-N 40002, str. 1) nie ma do nich zastosowania.

Niebezpieczeństwo może być spowodowane tylko przez zabudowę w maszynie, przez działanie innych części maszyny.

Zawartość magnezu w stopach aluminium używanych przez nas w elementach hydraulicznych jest mniejsza niż 7,5%.